

Miljöfaktablad

Varunamn: Kökssnickerier

Beskrivning:

Upplagd 95-11-21 /

Varugrupp: Skåpsnickerier

Ändrad 98-07-04 / JE

Leverantörsnamn:	Myresjökök AB	
Innehåll:	MDF-board 60,9 kg/kök Spånskiva 174,9 kg/kök Melaminimpregnerat papper 3,2 kg/kök Bänkskivor högtryckslaminat 14,1 kg/kök Pulverlackerad stålplåt 12,3 kg/kök Plastinredning (polyeten, polypropylen) 10,1 kg/kök Ryggar 3,2 mm lackboard 12,3 kg/kök Gå	**Innehåll ej angivet #
Miljömärkning:	Spånskivor är Svanen-märkta (Byggelit AB	Licensnummer: 310 005
Emissioner:	Spånskivor, MDF och färger uppfyller kraven för formaldehydavgivning enligt E1-normen.	
Tillverkningsort:	Älmhult	
Transport:	Bil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Skåpen kan nedmonteras och återanvändas	
Återvinning:	Förbränning Inredningsdetaljer av metall till metallsrot	
Deponering:	-	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:		

Miljöfaktablad**Varunamn:** Tvättställ i porslin**Beskrivning:****Upplagd** 2001-07-05 / PL**Varugrupp:** Sanitetsartiklar**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	IDO Badrum AB	
Innehåll:	Kaolin Lera Fältspatpegmatit Kvarts Wollastonit Dolomit Zirkonsilikat Zinkoxid	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Ekenäs	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Ja	
Återvinning:	Ja	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad**Varunamn:** WC-toalett i porslin**Beskrivning:****Upplagd** 2001-07-05 / PL**Varugrupp:** Sanitetsartiklar**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	IDO Badrum AB	
Innehåll:	Kaolin Lera Fältspatpegmatit Kvarts Wollastonit Dolomit Zirkonsilikat Zinkoxid Polypropylen POM och Styren	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Ekenäs	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Ja	
Återvinning:	Ja	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad**Varunamn:** Innerdörr, tät med dufaylitestomme**Beskrivning:****Upplagd** 99-11-24 / PL**Varugrupp:** Dörrar**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	Swedoor AB	
Innehåll:	7% Trä 70,2% Träfiber 9,2 Spånskiva 2,3% Stål 7% Papper 2,1% Lim 1,9% Färg Mkt små mängder ammoniak	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Åstorp, Sverige	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	Material- och energiåtervinning	
Deponering:		
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Tambur- och inbrottsskyddade dörrar (fortsättning)

Beskrivning:

Upplagd 96-08-09 / JE

Varugrupp: Dörrar

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Swedoor AB	
Innehåll:	Polyamid (9) Järn/ stål (9) Järn/ stål (10) Järn/ stål (11) Glas Interdens (12) Gummi (EPDM) (13) Polyvinylacetat (14) Karbamidharts (14) SH-lack7 alkyd:amin:cellulosa (ej klarlack) (15) UV-lack/ Akrylat* (15) Stålblåt* (16)	* Andel ej angiven # ytbehandling, zink, epoxilack (9) gångjärn (10) lås (11) skruv/ spik (12) brandskyddslist, endast vid brandklassn. (13) tätningslist (14) bindemedel (15) ytbehandling (16) Stomme
Miljömärkning:	Aluminiumplåt* (16)	
Emissioner:	Nej	
Tillverkningsort:	-	
Transport:	-	
Skötsel:	-	
Återanvändning:	-	
Återvinning:	-	
Deponering:	-	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Alumett

Beskrivning: Sidohängt trä/alum-fönster

Upplagd 95-11-21 /

Varugrupp: Fönstersnickerier

Ändrad 98-06-17 / JE

Leverantörsnamn:	Överums Fönsterfabrik AB	*Andel ej angiven (1) Se varuinformation för Träff 65 95-11-20, XC 561 D-DUR 60 95-12-28, US-Grund 95-11-02 *Uppgifterna gäller färgsystem från AKZO NOBEL och är inte specifikt mätta på denna produkt
Innehåll:	Furu* Aluminium* Glas* Beslag* Tätningsslister EPDM gummi* Lack* (1) Spik* Lim*	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	VOC, 26v, 10-15 µg/m2h*	
Tillverkningsort:	Överum	
Transport:	Bil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Glas, aluminium, beslag, spik, tätningsslister	
Återvinning:	Trä- bränsle, glas-, aluminium-, stål-återsmältes	
Deponering:	-	
Speciella uppgifter:	Elof Strömsnål (NUTEK)	
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Ö2000

Beskrivning: Superisolerat trä/alum-fönster

Upplagd 95-11-21 /

Varugrupp: Fönstersnickerier

Ändrad 98-06-17 / JE

Leverantörsnamn:	Överums Fönsterfabrik AB	Varuinfo 1995-03-01 *Andel ej angiven
-------------------------	--------------------------	---

Miljöfaktablad**Varunamn:** Fönster**Beskrivning:****Upplagd** 2001-09-26 / PL**Varugrupp:** Fönstersnickerier**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	Överums Fönsterfabrik AB	
Innehåll:	Glas Aluminium Trä Färg	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Överum, Sverige	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Ja	
Återvinning:	Ja	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad**Varunamn:** Spishäll**Beskrivning:****Upplagd** 2001-07-05 / PL**Varugrupp:** Vitvaror**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	Elektrolux Scandinavia AB	
Innehåll:	Stål, rostfritt stål, emaljerat stål, koppar, zink, aluminium Glas Gummi Fenolfri mineralull Polymerer Elektroniska komponenter (kretskortet innehåller 8,2% PBB).	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Schwanden, Schweiz	
Transport:	Lastbil, tåg	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	70% återvinningsbar, samt lätt att demontera.	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad**Varunamn:** Kylskåp**Beskrivning:****Upplagd** 2001-07-05 / PL**Varugrupp:** Vitvaror**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	Elektrolux Scandinavia AB	
Innehåll:	Stål, koppar, zink, aluminium Glas Polymerer (bla. PUR, PVC i kablar, dörrpackning och tejp) Elektroniska komponenter Kompressor Isolergas Isobutan (köldmedia)	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Mariestad, Sverige	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	70-80% återvinningsbar, samt lätt att demontera.	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:	Energiförbrukning 0,42kWh/24h Energieffektivitetsklass A	

Miljöfaktablad**Varunamn:** Diskmaskin**Beskrivning:****Upplagd** 2001-07-05 / PL**Varugrupp:** Vitvaror**Ändrad /**

Leverantörsnamn:	Elektrolux Scandinavia AB	
Innehåll:	Stål, koppar, zink, aluminium Glas Polymerer (bla. PUR, PVC i kablar) Elektroniska komponenter	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Nurnberg, Tyskland	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	70% återvinningsbar, samt lätt att demontera.	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:	Energiförbrukning 1,35kWh/disk (65 grader) Vattenförbrukning 19 l/disk (65 grader)	

Miljöfaktablad

Varunamn: Tvättmaskin

Beskrivning:

Upplagd 2001-07-05 / PL

Varugrupp: Vitvaror

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Elektrolux Scandinavia AB	
Innehåll:	Stål, rostfritt stål, emaljerat stål, koppar, zink, aluminium Glas Gummi Polymerer (kablar, inloppsslang och reklamdekaler innehåller PVC) Elektroniska komponenter	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Porcia, Italien	
Transport:	Lastbil, tåg	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	60-70% återvinningsbar, samt lätt att demontera.	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Torktumlare

Beskrivning:

Upplagd 2001-07-05 / PL

Varugrupp: Vitvaror

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Elektrolux Scandinavia AB	
Innehåll:	Stål, rostfritt stål, emaljerat stål, koppar, zink, aluminium Glas Gummi Polymerer (kablar, inloppsslang och reklamdekaler innehåller PVC) Elektroniska komponenter	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Porcia, Italien	
Transport:	Lastbil, tåg	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	60-70% återvinningsbar, samt lätt att demontera.	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Millitex 40 Halvblank

Beskrivning:

Upplagd 2002-01-16 / af

Varugrupp: Målningsvaror

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Alcro Beckers AB	Varuinformation 2001-04-17
Innehåll:	< 0,03 % Benzisotiazolinon < 0,0015 % 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Stockholm	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Nej	
Återvinning:	Nej	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:	Spill hanteras som farligt avfall	

Miljöfaktablad

Varunamn: Milltex 7 Matt

Beskrivning: Latexfärg inomhus

Upplagd 98-03-11 / JE

Varugrupp: Målningsvaror

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Alcro Beckers AB	
Innehåll:	20-30% Vinylacetat-eten-sampolymer (1) 30-40% Titandioxid, Dolomit (2) 40-50% Vatten (3) 0,5-1% Hydroxietylcellulosa (4) 0,02% Benzisotiazolinon (5)	Varuinfo. Hämtfax 08-343055 (Alcro Färg) (1) Bindemedel (2) Pigment och fyllnadsmedel (3) Lösningsmedel (4) Tillsatsmedel (5) Konserveringsmedel
Miljömärkning:	EU-blomman	SV/007/06/01/12-98
Emissioner:	TVOC, 26v, < 40 µg/m2h	
Tillverkningsort:	Stockholm	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	Nej	
Återvinning:	Energiåtervinning möjlig.	
Deponering:	Ja, möjlig.	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:	-	

Miljöfaktablad

Varunamn: V-Mill Halvblank

Beskrivning: Färg inomhus

Varugrupp: Målningsvaror

Upplagd 95-11-21 /

Ändrad 98-06-17 / JE

Leverantörsnamn: Alcro Beckers AB

Innehåll: 25-30% Akrylatsampolymer (1)
 20-25% Titandioxid (2)
 35-40% Vatten (3)
 2% Propylenglykol (3)
 2% Polyuretanförtjockare (4)
 0,01% 1.2 Benzisotiazolin-3-on (5)
 0,001% 5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (5)
 4% Etyldiglykol (3)

(1) Bindemedel
 (2) Pigment och fyllnadsmedel
 (3) Lösningsmedel
 (4) Tillsatsmedel
 (5) Konserveringsmedel

Miljömärkning: Nej

Emissioner: TVOC, 26v, 10 µg/m2h

Tillverkningsort: Stockholm

Transport: Bil

Skötsel: Se Bopärm

Återanvändning: Nej

Återvinning: Energiåtervinning

Deponering: Ja

Speciella
uppgifter:

Anmärkning:

Miljöfaktablad

Varunamn: Träparkett 14mm

Beskrivning: Trägolv av lamelbräder

Varugrupp: Trägolv

Upplagd 95-11-21 /

Ändrad 97-09-02 / SJ

Leverantörsnamn:	Forbo Forshaga AB	
Innehåll:	0,3% UV-akrylat spackel (1) 0,8% UV-akrylat lack (1) 95% Trä (2), (3), (4) 3,7% Karbamidhartslim (5) 0,3% PVAC-lim (5)	(1) Ytbehandling (2) Slitskikt/ Trä (3) Mellanmaterial/ tvärlameller av furu (4) Bottenmaterial/ spärrskikt av gran (5) Lim
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	TVOC, 26v, 25-40 µg/m2h	SP 93K1 0480:3
Tillverkningsort:	Tibro, Sverige	
Transport:	Båt, Bil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:	-	
Återvinning:	Förbränning med energiåtervinning	
Deponering:	-	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Latexfog

Beskrivning:

Upplagd 2002-09-12 / af

Varugrupp: Fogmassor

Ändrad /

Leverantörsnamn:	Alcro Beckers AB	Miljödeklaration 2001-12-01 Varuinformationsblad 2002-01-01
Innehåll:	20-30 % Akrylatsampolymer 50-60 % Dolomitmjöl 10-15 % Vatten 1-5 % Dietylenglykoldibensoat 1-5 % Dipropylenglykoldibensoat 1-5 % Trietylenglykoldibensoat	
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	Uppgift ej lämnad #	
Tillverkningsort:	Stockholm	
Transport:	Lastbil	
Skötsel:	Se Bopärm	
Återanvändning:		
Återvinning:	Energiåtervinning	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:		
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Lätt Hand

Beskrivning: Handspackel

Varugrupp: Handspackel

Upplagd 95-11-21 /

Ändrad 98-06-17 / JE

Leverantörsnamn:	Alcro Beckers AB	
Innehåll:	1-5% Polymerdispersion (1) 0,5-1% Cellulosaderivat (1) 30-40% Dolomitmjöl (2) 20-30% Aluminiumsilikatsfärer (2) 1-5% Lera (2) 30-40 % Vatten (3) < 0,5% Skumdämpare (4) ** <0,01% N-Metylolkloracetamid (5) <0,001% 5-klor-metyl-isotiazolinon (5) 1-5	(1) Bindemedel (2) Pigment och fyllnadsmedel (3) Lösningsmedel (4) Tillsatsmedel (5) Konserveringsmedel ** Innehåll ej angivet #
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	TVOC, 26v, < 5 µg/m2h	
Tillverkningsort:	Sala	
Transport:	Bil	
Skötsel:	Se skötselråd för respektive täckfärg	Spackel som skall övermålas
Återanvändning:	Nej	
Återvinning:	Nej	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:		

Miljöfaktablad

Varunamn: Sprutspackel

Beskrivning: Väggspackel

Upplagd 95-11-21 /

Varugrupp: Avjämningsmassor

Ändrad 97-09-01 / SJ

Leverantörsnamn:	Alcro Beckers AB	
Innehåll:	1-5% Polymerdispersion (1) 0,5-1% Cellulosaderivat (1) 60-70% Dolomitmjöl (2) 1-5% Talk (2) 1% Gips (2) 1% Aluminiumhydroxid (2) 25-30 % Vatten (3) <0,5% Skumdämpare (4) ** <0,01% N-Metylolkloracetamid (5)	(1) Bindemedel (2) Pigment och fyllnadsmedel (3) Lösningsmedel (4) Tillsatsmedel (5) Konserveringsmedel ** Innehåll ej angivet #
Miljömärkning:	Nej	
Emissioner:	TVOC, 26v, < 5 µg/m2h	
Tillverkningsort:	Sala	
Transport:	Bil	
Skötsel:	Se skötselråd för respektive täckfärg	Spackel som skall övermålas
Återanvändning:	Nej	
Återvinning:	Nej	
Deponering:	Ja	
Speciella uppgifter:	-	
Anmärkning:		



Miljödeklaration Kakel

Datum: 1999-09-01

1. Tillverkare

1.1 Tillverkare / Leverantör

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group

1.2 Utfärdare / Kontaktperson

Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

3.1 Produkttyp	Keramiska plattor för väggbeklädnad				Bilaga
3.2 Tillverkningsland	Italien, Finland, Spanien.				
3.3 Miljömärkning enligt SIS	☐	☒	Anm.		
3.4 Annan miljömärkning	☐	☒			
3.5 Sammansättning / Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.					Ämne på lista
Ämne och halt/haltintervall	(vikt.-%	Ja	Nej		
Röd- eller vitbrännande lera	40-70	☐	☒		
Dolomit	30-40	☐	☒		
Sand	10-20	☐	☒		
Återanvänd krossad kakel	5-10	☐	☒		
Färgpigment	< 1	☐	☒		
3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)					

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒	Se skötselanvisningar	
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☒	☐	< 10 µg/(m ² x h) 26veckors värde	
4.3 Emissionstest på konstruktion	☒	☐	< 10 µg/(m ² x h) konstr. V9	
			< 16 µg/(m ² x h) konstr. V12	
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret	556100-0752				Bilaga
5.2 Förpackningsmaterial	Papp på returpall, krympplastad med polyeten				
5.3 Emballage återtages	☐	☒	Anm.		
5.4 Förpackning med produktrester återtages	☐	☒	Ombesörjes via REPA		
5.5 Obrutna förpackningar återtages	☐	☒	Se dock villkor för retur		
5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund	Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål				

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Hela plattor kan återanvändas, krossat material som inert fyllnadsmaterial.	
6.2 Återvinning	☒	☐	Krossat material som råvara för byggmaterial	
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras utan restriktioner	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång	5,8 kWh/m ²	Bilaga
		Vattenåtgång:		
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.			

8. Övriga upplysningar**9. Kommentarer till blankettens punkter**



Miljödeklaration Klinker, oglaserad

Datum: 2000-05-23

1. Tillverkare

1.1 Tillverkare / Leverantör

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group

1.2 Utfärdare / Kontaktperson

Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

3.1 Produkttyp	Keramiska plattor för golv- och väggbeklädnad				Bilaga
3.2 Tillverkningsland	Tyskland, Italien, Portugal				
3.3 Miljömärkning enligt SIS	☐	☒	Anm.		
3.4 Annan miljömärkning	☐	☒			
3.5 Sammansättning / Komponenter i uttorkat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.					
Ämne och halt/haltintervall	(vikt.-%)	Ja	Nej	Ämne på lista	
Stengodslera	ca 65	☐	☒		
Chamotte	15-25	☐	☒		
Pegmatit	10-20	☐	☒		

3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒	Se skötselanvisningar	
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☐	☒	Bränd keramik ger ingen emission	
4.3 Emissionstest på konstruktion	☐	☒		
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret 556100-0752

5.2 Förpackningsmaterial

Papp på returpall, krympplastad med polyeten

5.3 Emballage återtages

☐ Ja ☒ Nej Anm. Ombesörjes via REPA

5.4 Förpackning med produktrester återtages

☐ Ja ☒ Nej

5.5 Obrutna förpackningar återtages

☐ Ja ☒ Nej Se dock villkor för returer

5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund

Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Hela plattor kan återanvändas, krossat material som inert fyllnadsmaterial.	
6.2 Återvinning	☒	☐	Krossat material som råvara för byggmaterial	
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras utan restriktioner	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

			Bilaga
7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång : Vattenåtgång:	
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.		

8. Övriga upplysningar**9. Kommentarer till blankettens punkter**

CC Höganäs Byggkeramik AB	Postadress	Telefon	Telefax
260 51 Ekeby	Box 501	+46(0)42 17 39 00	+46(0)42 17 39 85

Miljödeklaration Klinker, glaserad

Datum: 2000-05-23

1. Tillverkare

1.1 Tillverkare / Leverantör
 1.2 Utfärdare / Kontaktperson

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group
 Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

3.1 Produkttyp	Keramiska plattor för golv- och väggbeklädnad			
3.2 Tillverkningsland	Italien, Finland, Portugal, Turkiet.			
3.3 Miljömärkning enligt SIS	☐	☒	Anm.	
3.4 Annan miljömärkning	☐	☒		
3.5 Sammansättning / Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.				
Ämne och halt/haltintervall	(vikt.-%)	Ja	Nej	Ämne på lista
Stengodslera	ca 65	☐	☒	
Chamotte	15-25	☐	☒	
Pegmatit	10-20	☐	☒	
Färgpigment	< 1	☐	☒	
3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)				

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒	Se skötselanvisningar	
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☐	☒	Bränd keramik ger ingen emission	
4.3 Emissionstest på konstruktion	☐	☒		
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret	556100-0752			
5.2 Förpackningsmaterial	Papp på returpall, krympplastad med polyeten			
5.3 Emballage återtages	☐	☒	Anm.	
5.4 Förpackning med produktrester återtages	☐	☒	Ombesörjes via REPA	
5.5 Obrutna förpackningar återtages	☐	☒	Se dock villkor för returer	
5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund	Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål			

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Hela plattor kan återanvändas, krossat material som inert fyllnadsmaterial.	
6.2 Återvinning	☒	☐	Krossat material som råvara för byggmaterial	
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras utan restriktioner	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång	Bilaga
		:	
		Vattenåtgång:	
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.		

8. Övriga upplysningar**9. Kommentarer till blankettens punkter**



Miljödeklaration Cementbaserade bruk

Datum 2001-11-12

FB 11, FB 12, FB 13, FB 14, FB 17, KlinkerFog FB 19-23, Fog FB 24-30, FB 33,
FB 1000.

1. Tillverkare

1.1 Tillverkare / Leverantör

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group

1.2 Utfärdare / Kontaktperson

Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

Bilaga

3.1 Produkttyp

3.2 Tillverkningsland

Danmark.

3.3 Miljömärkning enligt SIS

3.4 Annan miljömärkning

3.5 Sammansättning / Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.

Ämne och halt/haltintervall

(vikt.-%)

Ja

Ämne på lista

Nej

Cement

25-35

☐

☒

Sand eller kalkstensmjöl

60-65

☐

☒

Färgpigment

0-10

☐

☒

Torrdispersion

0-5

☐

☒

Cellulosa

0-1

☐

☒

3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒		
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☒	☐	<10µg/(m ² x h) 26 veckors värde	
4.3 Emissionstest på konstruktion	☒	☐	<10µg/(m ² x h) konstr. V9	
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

Bilaga

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret 556100-0752

5.2 Förpackningsmaterial

Papp på returpall, krympplastad med polyeten

5.3 Emballage återtages

5.4 Förpackning med produktrester återtages

Ja

Nej

Anm.

☐

☒

Ombesörjes via REPA

☐

☒

Miljödeklaration

5.5 Obrutna förpackningar återtages

5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund

Cementbaserade bruk

☐ ☒ Se dock villkor för returer
Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål

2

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Som inert utfyllnadsmaterial	
6.2 Återvinning	☒	☐	Krossat material som råvara för byggmaterial	
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras utan restriktioner	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång 1 500 MJ/ton	Bilaga
		Vattenåtgång. -	
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall vid CC Höganäs Byggkeramik AB.		

8. Övriga upplysningar

9. Kommentarer till blankettens punkter

CC Höganäs Byggkeramik AB	Postadress	Telefon	Telefax
260 51 Ekeby	Box 501	+46(0)42 17 39 00	+46(0)42 17 39 85

Miljödeklaration

Tätmembran FB 7

Datum 2002-02-27

1. Tillverkare

1.1 Tillverkare / Leverantör

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group

1.2 Utfärdare / Kontaktperson

Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

3.1 Produkttyp	Tätmembran för våtrum			
3.2 Tillverkningsland	Sverige			
	Ja	Nej	Anm.	
3.3 Miljömärkning enligt SIS	☐	☒		
3.4 Annan miljömärkning	☐	☒		
3.5 Sammansättning / Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.				
Ämne och halt/haltintervall	(vikt.-%)	Ja	Nej	Ämne på lista
Elastomer	35-40	☐	☒	
Fyllmedel	60-65	☐	☒	
Konserveringsmedel	< 1	☒	☐	
3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)				
Konserveringsmedel på Obs-lista				

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒		
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☐	☒		
4.3 Emissionstest på konstruktion	☒	☐	16µg/(m²x h) konstr. V12	
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret	556100-0752			
5.2 Förpackningsmaterial	Polyetenspann på returpall, krympplastad med polyeten			
	Ja	Nej	Anm.	
5.3 Emballage återtages	☐	☒	Ombesörjes via REPA	
5.4 Förpackning med produktrester återtages	☐	☒		
5.5 Obrutna förpackningar återtages	☐	☒	Se dock villkor för returer	
5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund	Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål			

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Som inert utfyllnadsmaterial tillsammans med övrigt material i konstruktionen.	
6.2 Återvinning	☐	☒		
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras i torrt tillstånd. Kan energiåtervinnas.	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

Bilaga

7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång - : Vattenåtgång. -
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.	

8. Övriga upplysningar**9. Kommentarer till blankettens punkter**

Miljödeklaration

Fuktskydd FB 9

Datum 2002-02-27

1. Tillverkare

- 1.1 Tillverkare / Leverantör
1.2 Utfärdare / Kontaktperson

CC Höganäs Byggkeramik AB, Ricchetti Group
Fredrik Rassner

2. Miljöarbete

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
2.1 Miljöpolicy	☒	☐		1
2.2 Miljöstyrningssystem	☐	☒	Under utarbetande	
2.3 Certifierad	☐	☒		
2.4 Miljörevisioner	☐	☒		
2.5 Tillståndsplikt	☒	☐	enligt MB	
2.6 Kontrollprogram	☒	☐		
2.7 Miljöberättelse	☒	☐		

3. Produkten

3.1 Produkttyp	Tätskikt och primer.			
3.2 Tillverkningsland	Sverige			
	Ja	Nej	Anm.	
3.3 Miljömärkning enligt SIS	☐	☒		
3.4 Annan miljömärkning	☐	☒		
3.5 Sammansättning / Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd, samt ämnen upptagna på kemikalieinspektionens listor eller motsvarande.				
Ämne och halt/haltintervall	(vikt.-%)	Ja	Nej	Ämne på lista
Elastomer	98	☐	☒	
Konsistensgivare	0,3	☐	☒	
Färgpigment	0,1	☐	☒	
Vatten	1,4	☐	☒	
Konserveringsmedel	0,2	☒	☐	

- 3.8 Listnamn (Begränsnings- Obs lista)
Konserveringsmedel på Obs-lista

4. Användning

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
4.1 Drift, underhåll, skötsel; speciella krav	☐	☒		
4.2 Emissionstest på härdad/torkad produkt	☐	☒		
4.3 Emissionstest på konstruktion	☒	☐	16µg/(m ² x h) konstr. V12	
4.4 Livslängd (enl. försäkringsbolagens ers.norm)	☒	☐	40 år	

5. Förpackning och distribution

5.1 Företagets org.nummer i REPA-registret	556100-0752			
5.2 Förpackningsmaterial	Polyetenspann på returpall, krympplastad med polyeten			
	Ja	Nej	Anm.	
5.3 Emballage återtages	☐	☒	Ombesörjes via REPA	
5.4 Förpackning med produktrester återtages	☐	☒		
5.5 Obrutna förpackningar återtages	☐	☒	Se dock villkor för retur	
5.6 Distributionssätt från tillverkare till kund	Bil, tåg eller båt enl. kundens önskemål			

6. Återvinning och avfall

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
6.1 Återanvändning	☒	☐	Som inert utfyllnadsmaterial tillsammans med övrigt material i konstruktionen.	
6.2 Återvinning	☐	☒		
6.3 Deponering	☒	☐	Kan deponeras i torrt tillstånd. Kan energiåtervinnas.	
6.4 Farligt avfall	☐	☒		

7. Tillverkning

7.1 Resursförbrukning	Produktrelaterad	Energiåtgång - : Vattenåtgång. -	Bilaga
7.2 Miljörapport	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.		

8. Övriga upplysningar**9. Kommentarer till blankettens punkter**



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2002-05-22

Produktnamn
Sikasil-C

Sida
1(3)

Denna blankett är utformad enligt byggsektorns kretsloppsråds rekommendationer samt Sveriges Limleverantörers Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskomelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

LEVERANTÖR/TILLVERKARE

Leverantör: Sika Sverige AB, Box 6009, 175 06 Järfälla
Tillverkare: -
Utfärdare / kontaktperson: Ekologi & Miljö
Produkterns användningsområde: 1-komponent elastisk neutralhärdande bygg- och sanitärsilikon
Typgodkännande: Ej typtestad

MILJÖARBETE

	Ja	Nej	Anm.	Bilaga
Miljöpolicy	X			
Miljöledningssystem	X		ISO 14001	
Certifierad		X	Cert. Nr. 99-SKM-AE-111	
Miljörevisioner	X			
Tillståndsplikt eller motsv:	X		Enligt Miljöskyddslagen	
Miljömärkning:		X	Kriterier saknas	

INNEHÅLLSDEKLARATION

(B = Upptagen på Kemls Begränsningslista, O = Upptagen på Kemls OBS-lista)

I konstruktion

Sammansättning/ Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd

Ämne	Halt/hallintervall (vikt-%)
Silikonpolymer	50-60 (100 transparent)
Krita	40-50 (ej i transparent)

Utom konstruktion

Emission/ Vid appliceringen emitterade lösningsmedel/ämnen

Ämne	Halt/hallintervall (vikt-%)
Metanol	<1%

1 INGÅENDE MATERIAL (Råvaror per kg produkt)

		Energi		Råvaror		Emissioner		Markpåverkan	Ref.
		Slag	Mängd (MJ)	Slag	Mängd (g)	Vatten	Luft		
1.1	Råvaror/insatsvaror								
	Silikonpolymer	Elektricitet		Sand Kol Metanol Klorgas			Damm CO ₂ SO ₂	Gruvtäkt	
	Petroleumdestillat, vätebehandlat, medeltungt								
	Trimetoxivinylsilan								
	Trimetoximetylsilan								
	Aminofunktionell metylsilsesquioxan	Elektricitet		Sand Kol Metanol Klorgas			Damm CO ₂ SO ₂	Gruvtäkt	
	Kalkstensmjöl (krita)			Kalk					
1.2	Tillsatser								

Leverantör
Sika Sverige AB

Adress
Box 6009
175 06 JÄRFÄLLA

Telefon
08-621 89 00

Telefax
08-621 89 89

E-mail
info@se.sika.com

Internet
www.sika.se



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2002-05-22

Produktnamn
Sikasil-C

Sida
2(3)

TOTALT		1000	
1.3 Återvunna/ återanvända material			
1.4 Ursprung för 1.1-1.3	Europa		
Kommentar: Observera att transporter ej ingår under punkten 1, vilka i många fall kan kräva mer energi och orsaka mer emissioner än råvaruuttaget.			

2 PRODUKTION (TILLVERKNING)

Miljörapporten upptar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.

2.1 Produktionsprocessen	Energi		Emission (vid tillverkningen)	
	Slag	Mängd	Vatten	Luft
	Elektricitet			
Totalt (energi)				

Kommentar: Observera att emissionerna som avses är vid tillverkningen av produkten.

3 DISTRIBUTION (TRANSPORTER)

3.1 Produktionsort/land	Tyskland
3.2 Transportsätt	Lastbil
3.3 Distributionsformer	Bil, järnväg, båt, flyg beroende på kund önskemål
3.4 Emballage	0,3 l Plastpatron
3.5 Företagets org.nummer i REPA-registret	556054-8165
3.6 Återtages emballage av leverantören? (Med emballage avses pall, ytterkartong mm)	Nej, emballage tas om hand genom Reparegistret
3.7 Återtages förpackning med produktrester? (Med förpackning avses burk, tub, patron etc.)	Nej

4 BYGGSSKEDET

4.1 Maskiner	Förbrukningsmtrl	Emissioner
Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Kan ej uppskattas av leverantören, kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Se emissioner under innehållsdeklaration.

5 BRUKSSKEDET

5.1 Drift, speciella krav:	Nej
5.2 Underhåll, speciella krav:	Nej
5.3 Livslängd; finns beräknad (uppskattad) längd?	Eftersom livslängden varierar mycket beroende på under vilka förhållanden som produkten brukas är det omöjligt att ge ett generellt svar.

6 RIVNING

6.1 Demontering (Borttagning)	Vanligtvis inga speciella krav. Vid tveksamheter kontakta leverantören.
-------------------------------	---

Leverantör
Sika Sverige AB

Adress
Box 6009
175 06 JÄRFÄLLA

Telefon
08-621 89 00

Telefax
08-621 89 89

E-mail
info@se.sika.com

Internet
www.sika.se



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum
2002-05-22

Produktnamn
Sikasil-C

Sida
3(3)

7 RESTPRODUKTER

		Ja	Nej	Anm.
7.1	Återanvändning			
	Ange om och hur emballaget kan återanvändas?	X		Pall återanvändes.
	Ange om och hur varan kan återanvändas?		X	Ej relevant för denna produkt
7.2	Materialåtervinning			
	Ange om och hur emballaget kan återvinnas?	X		Wellpapp materialåtervinns.
	Ange om och hur varan kan återvinnas.			Ej relevant för denna produkt
7.3	Energiutvinning			
	Ange om och hur emballaget kan energiutvinnas?	X		Plastpatronerna kan energiåtervinnas
	Ange om och hur varan kan energiutvinnas?	X		Genom förbränning i anläggning med rökgasrening.
7.3 E	Kan förbränningen skapa utsläpp av annan karaktär än koldioxid och vatten?	X		Olika kiselföreningar kan bildas.
7.3 F	Hur hanteras slaggprodukter?			Hanteras enligt aktuella kommunens lokala bestämmelser
	Uppkommer farligt avfall?		X	

8 AVFALLSPRODUKTER

		Ja	Nej	Anm.	EWC-koder
8.1	Deponering				
	Behöver uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?		X		
	Behöver ej uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?		X		
	Ange i vad mån urlakning och utsläpp kan ske.			Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från uttjänt produkt vara försumbar.	

9 INRE MILJÖ

		Ja	Nej	Anm.
9.1	Allergiframkallande ämnen		X	
	Ange om produkten avger påtaglig lukt.		X	
9.2	Byggprocess			Se produktblad och gällande branschföreskrifter.
9.3	Egenemissioner			Nej.
9.4	Omgivande material			Se produktblad och gällande branschföreskrifter.
9.5	Underlag för rek. Betingelser enl 9.4			Långvariga erfarenheter. Externa och interna laboratorieprövningar.
9.6	Drift och underhåll			Se punkt 5 i denna blankett
9.7	Ljudnivå			Dämpar vanligtvis ljudnivån.
9.8	Magnetiska / Elektriska fält			Ej relevant

KOMMENTARER TILL BLANKETTENS PUNKTER

Leverantör
Sika Sverige AB

Adress
Box 6009
175 06 JÄRFÄLLA

Telefon
08-621 89 00

Telefax
08-621 89 89

E-mail
info@se.sika.com

Internet
www.sika.se

Stenentreprenaders Miljödeklaration Natursten, Azul Cascais kalksten, "Essinge Udde-3"

Tillverkare / Leverantör:	FILIPES – Marmores e Granitos LDA. Rua das Picarras MACEIRA 2725 Pero Pinheiro Portugal
Varunamn:	Azul Cascais
Användningsområde:	Invändigt, fönsterbänkar, golv och trappor. Utvändigt fasader
Densitet:	2690 kg / m ³
Innehållsdeklaration: Tillsatser:	100 % kalksten från dagbrott Inga
Internt spill:	Krossas till fyllning, återfyllning i dagbrott
Ursprungsland:	Portugal
Distribution:	Båt, bil, tåg
Emballage:	Träpall, trälåda
Underhåll:	Rengöring med såpa och vatten Se skötselanvisningar
Livslängd:	Normalt motsvarande byggnadens livslängd
Återvinning:	Rivningsspill kan kapas och slipas om, alt krossas
Energislag i brytning:	El, olja, luft
Energislag i produktion:	El, olja, luft